



LOR = 100%
lower flux fraction 100%
upper flux fraction 0%
UGR <22/<28

MONTÁŽ

Závesná / prisadená - predučené na montáž do línií (MDS)

SVETELNÝ ZDROJ

LED

OPTICKÝ SYSTÉM

Reflektor MEDIUM WIDE (MWR)

DISTRIBÚCIA SVETLA

Priama

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Elektronický predradník FIX / DALI (ECG / EDA); Varianta s núdzovou jednotkou (3H)

MATERIÁL

Teleso: oceľový plech; Reflektor: leštený hliník POVRCHOVÁ ÚPRAVA; Teleso: biela RAL 9003 (W03)

PRÍSLUŠENSTVO

Komponenty pre systém PRES

NAPÁJACIE NAPÄTIE

220-240 V, 50-60 Hz

ÚČINNÍK

0,98

MERANÝ SVETELNÝ VÝSTUP (TA=25°C)

4250 lm (210 lm-emergency unit)

TOLERANCIA SVETELNÉHO TOKU

+/- 10 %

SPOTREBA SVIETIDLA

40 W

MERNÝ SVETELNÝ VÝKON

106 lm/W

NÁHRADNÁ TEPLOTA CHROMATICKOSTI

3000 K

INDEX PODANIA FARIEB

80 Ra

FAREBNÁ TOLERANCIA

3 SCDM EEC A++ / A+ / A

TRIEDA OCHRANY

I

CHLADENIE

Pasívne

SERVISNÁ ŽIVOTNOSŤ (TA=25°C)

50,000 hodín / L80

TEPLOTA OKOLIA

Od -25 °C do +35 °C
(od 0 °C s núdzovou jednotkou)

IP STUPEŇ OCHRANY

IP20

ROZMERY (L X W X H)

1482 x 99 x 70 mm

