



MONTÁŽ

RT600 (recessed) – vsadené svietidlo, strop s viditeľným T-profilom, modul 600x600; iný typ inštalácie na vyžiadanie

SVETELNÝ ZDROJ

LED

OPTICKÝ SYSTÉM

DMP – na mieru vyrobený stredový mikroprizmatický profil s pyramídovou štruktúrou, PC. Priama distribúcia svetla

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Lineárne LED moduly upevnené na hliníkovom chladiči; elektronický predradník pre LED; napichovacia svorkovnica max. 2,5mm²; držiak kábla pre odľahčenie namáhania od ťahu

MATERIÁL

Oceľový plech 0,6mm, povrchovo upravený bielou práškovou farbou (RAL9003)

VOLITELNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h); zapojenie so stmievateľným elektronickým predradníkom (DSI, DALI); rôzne farebné prevedenia; rýchlokonektory (Wieland, Wago, Isodom); senzor prítomnosti denného svetla integrovaný priamo vo svietidle; nastaviteľná teplota chromatickosti (3000K-6000K)

NAPÁJACIE NAPÄTIE

220-240 V, 50-60 Hz

TRIEDA OCHRANY

I

IP STUPEŇ OCHRANY



IP40

CHLADENIE

Pasívne

VÁHA

3,5 kg



| NÁZOV | systemový príkon (W) | Ekvivalent | A (mm) | B (mm) | H (mm) | kg |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-----|
| JAZZ RT600 LED 3260lm* | 29 | 4x14W T5/ 1x55W TC-L | 595 | 595 | 82 | 3,5 |

*čistý výstupný svetelný tok pri 4000K

| Farba svetla | Optika | CRI | Predradník | farba | Príslušenstvo |
|--------------------------------|--------|-----|-------------|----------|-------------------|
| 3000K | DMP | 80 | ECG | RAL 9003 | M1h |
| 4000K | | 90 | DIM 1-10V | | M3h |
| Tunable White (3000K-6000K) | | | DSI DALI | | Wieland Isodom |